

Vプーリ溝測定ゲージ

GROOVED PULLEY GAUGES

Sale for JAPAN

Vプーリ溝とVベルトの測定に

一般用Vプーリ(A型、B型、C型、D型)と細幅Vプーリ(3V、5V、8V)
の溝部検査とVベルト検査が簡単に出来ます


材質:ステンレス製

一般用Vプーリ検査用

コードNo.	型式	内容
03-060	A	A型(小) 34° 36° 38° 3枚組
03-061	B	B型(中) 34° 36° 38° 3枚組
03-062	C	C型(大) 34° 36° 38° 3枚組
03-063	D	D型(特大) 36° 38° 2枚組

細幅Vプーリ検査用

コードNo.	型式	内容
03-064	3V	細幅プーリ用(3V) 36° 38° 40° 42° 4枚組
03-065	5V	細幅プーリ用(5V) 38° 40° 42° 3枚組
03-066	8V	細幅プーリ用(8V) 38° 40° 42° 3枚組



Vプーリの製品規格は、JISB1854(一般用プーリ)

に依って次のように角度設定されています

溝の型	呼び外径	角度
A	71以上 100以下	34°
	100を超え 125以下	36°
	125を超えるもの	38°
B	125以上 160以下	34°
	160を超え 200以下	36°
	200を超えるもの	38°
C	200以上 250以下	34°
	250を超え 315以下	36°
	315を超えるもの	38°
D	315以上 450以下	36°
	450を超えるもの	38°

細幅Vプーリの製品規格は、JISB1855(細幅Vプーリ)

に依って次のように角度設定されています

溝の型	呼び外径	角度
3V	67以上 90以下	36°
	90を超え 150以下	38°
	150を超え 300以下	40°
	300を超えるもの	42°
5V	180以上 250以下	38°
	250を超え 400以下	40°
	400を超えるもの	42°
8V	315以上 400以下	38°
	400を超え 560以下	40°
	560を超えるもの	42°

ワイヤーゲージ

WIRE GAGES

ワイヤー線や針金等の径や鉄板の厚みを簡単に測定できます

For gauging iron wire, hot and cold rolled sheet steel
and in some cases sheet iron by the Standard type, US type and Japanese type.

板厚:2mm

Thickness: 2mm

コードNo.	型式	内容
Code No.	Model No.	Range
03-102	SWG	表面番手: Surface(#0~36) / 裏面ミリ: Back (0.18mm~8.23mm)
03-103	JIS	表面: Surface (0.1mm~12mm)
03-104	BSWG	表面番手: Surface(#0~36) / 裏面インチBack (Inch)



JIS

SWG:Standard Wire Gauge